



Seria 155-44

4 ostrzowe frezy z czołem kulistym



Opis:

4-ostrzowe, węglikowe, pojedyncze, standardowej długości, z czołem kulistym, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, ostrza centralne.

Zastosowanie:

Uniwersalne narzędzie, które może być używane do frezowania większości materiałów, choć w większości używane do stali i innych trudnoobrabialnych materiałów. Bardziej wytrzymałe niż 2- i 3-ostrzowe narzędzie.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
155-2153-44	1/16	1/8	3/16	1-1/2
155-2803-44	3/32	1/8	3/8	1-1/2
155-3453-44	1/8	1/8	1/2	1-1/2
155-3953-44	5/32	3/16	9/16	2
155-4553-44	3/16	3/16	5/8	2
155-5153-44	7/32	1/4	5/8	2-1/2
155-5553-44	1/4	1/4	3/4	2-1/2
155-6003-44	9/32	5/16	3/4	2-1/2
155-6253-44	5/16	5/16	13/16	2-1/2
155-6803-44	3/8	3/8	7/8	2-1/2
155-7253-44	7/16	7/16	1	2-3/4
155-7453-44	1/2	1/2	1	3
155-7653-44	9/16	9/16	1-1/8	3-1/2
155-7853-44	5/8	5/8	1-1/4	3-1/2
155-8053-44	11/16	3/4	1-3/8	4
155-8253-44	3/4	3/4	1-1/2	4
155-8653-44	7/8	7/8	1-1/2	4
155-9053-44	1	1	1-1/2	4

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
155-2523-44	2	3	7	38
155-2913-44	2,5	3	7	38
155-3373-44	3	3	9	38
155-3573-44	3,5	4	12	51
155-4013-44	4	4	14	51
155-4363-44	4,5	5	14	51
155-4763-44	5	5	16	51
155-5373-44	6	6	19	64
155-5893-44	7	8	19	64
155-6283-44	8	8	21	64
155-6633-44	9	10	22	70
155-6973-44	10	10	22	70
155-7233-44	11	11	25	70
155-7363-44	12	12	25	76
155-7623-44	14	14	30	89
155-7873-44	16	16	32	89
155-8123-44	18	18	35	102
155-8373-44	20	20	38	102
155-8573-44	22	22	38	102
155-8773-44	25	25	38	102