



Seria 159-27

2 ostrzowe frezy pojedyncze



Opis:

2-ostrzowe frezy, węglkowe Ultra Fine, pojedyncze, standardowej długości, walcowo-czołowe, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, ostrza centralne, geometria Hi-Strength, pokryte azotkiem tytanu.

Zastosowanie:

2-ostrzowy frez Hi-Strength z serii 159 jest doskonałym narzędziem do profilowania i frezowania rowków miękkiej, plastycznej stali niskowęglowej. Droбноziarnisty węgiel spiekany Ultra Fine i powłoka Tin zapewniają wzmocnioną siłę i trwałość.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
159-2153-27	1/16	1/8	3/16	1-1/2
159-2803-27	3/32	1/8	3/8	1-1/2
159-3453-27	1/8	1/8	1/2	1-1/2
159-3953-27	5/32	3/16	9/16	2
159-4553-27	3/16	3/16	5/8	2
159-5153-27	7/32	1/4	5/8	2-1/2
159-5553-27	1/4	1/4	3/4	2-1/2
159-6003-27	9/32	5/16	3/4	2-1/2
159-6253-27	5/16	5/16	13/16	2-1/2
159-6803-27	3/8	3/8	7/8	2-1/2
159-7253-27	7/16	7/16	1	2-3/4
159-7453-27	1/2	1/2	1	3

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
159-2523-27	2	3	7	38
159-2913-27	2,5	3	7	38
159-3373-27	3	3	9	38
159-3573-27	3,5	4	12	51
159-4013-27	4	4	14	51
159-4363-27	4,5	5	14	51
159-4763-27	5	5	16	51
159-5373-27	6	6	19	64
159-5893-27	7	8	19	64
159-6283-27	8	8	21	64
159-6633-27	9	10	22	70
159-6973-27	10	10	22	70
159-7233-27	11	11	25	70
159-7363-27	12	12	25	76