



Seria 164-27

2 ostrzowy frez, węglkowy, wysokiej jakości



Opis:

2-ostrzowe, węglkowe, pojedyncze, standardowej długości, walcowo-czołowe, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, ostrza centralne.

Zastosowanie:

Zaprojektowane do precyzyjnej obróbki, gdzie wymagane jest zastosowanie małego narzędzia. Normalny rozmiar chwytu zapewnia siłę, a projekt ostrza daje wystarczające usuwanie wiórów przy frezowaniu.

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA
164-0002-27	0.2	3	38	0.6
164-0003-27	0.3	3	38	0.9
164-0004-27	0.4	3	38	1.2
164-0005-27	0.5	3	38	1.5
164-0006-27	0.6	3	38	1.8
164-0007-27	0.7	3	38	2.1
164-0008-27	0.8	3	38	2.4
164-0009-27	0.9	3	38	2.7
164-0010-27	1.0	3	38	3.0
164-0011-27	1.1	3	38	3.3
164-0012-27	1.2	3	38	3.6
164-0013-27	1.3	3	38	3.9
164-0014-27	1.4	3	38	4.2
164-0015-27	1.5	3	38	4.5
164-0016-27	1.6	3	38	4.8
164-0017-27	1.7	3	38	5.1
164-0018-27	1.8	3	38	5.4
164-0019-27	1.9	3	38	5.7
164-0020-27	2.0	3	38	6.0