

Seria 180-62

2 ostrzowe spiralne frezy



Opis:

2-ostrzowe frezy, węglkowe, pojedyncze, standardowej długości, chwyt walcowy gładki, linia śrubowa o pochyleniu 30 stopni, prawotnące, do obróbki wgłębnej.

Zastosowanie:

2-ostrzowy, lewoswojny, pracujący współbieżnie frez stanowi doskonałe narzędzie do obróbki materiałów elastycznych. Linia śrubowa kieruje siłę cięcia ku dołowi, trzymając mocno materiał przy dolnym szablonie lub wsparciu. Krawędzie na powierzchni obrabianej części są usuwane.

Wymiary w calach (")

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-3416-20	1/8	1/8	1/2	1-1/2
180-4556-20	3/16	3/16	5/8	2
180-5556-20	1/4	1/4	3/4	2-1/2
180-6256-20	5/16	5/16	13/16	2-1/2
180-6806-20	3/8	3/8	7/8	2-1/2
180-7256-20	7/16	7/16	1	2-1/2
180-7456-20	1/2	1/2	1	3

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
180-1181-21	3	3	12	40
180-1575-21	4	4	16	50
180-1969-21	5	5	18	50
180-2362-21	6	6	20	58
180-3150-21	8	8	22	64
180-3937-21	10	10	25	70
180-4724-21	12	12	30	76