

Seria 2061

Cyberfrezy do aluminium



Opis:

Frezy 2-ostrowe, węglkowe, linia śrubowa o pochyleniu 40 stopni, ostrza centralne, dostępne również w wersji długiej, o krótkim ostrzu, z szyjką do dalekiego zasięgu i promieniem na górze ostrza, wykonane z drobnoziarnistych węglków spiekanych odpornych na ścieranie.

Zastosowanie:

Frezy są zaprojektowane do obróbki aluminium na wydajnych maszynach ze średnią i wysoką prędkością wrzeciona. Daleki zasięg i krótkie ostrze zapewniają maksymalną wytrzymałość, a "wycieraczki" na końcach ostrzy gwarantują wyjątkowe wykończenie powierzchni. Promień na górze ostrza, przed szyjką, polepsza wykończenie na ściankach bocznych, usuwając ślady od linii wody.

Wymiary w mm

NUMER KATALOGOWY	ŚREDNICA ROBOCZA	ŚREDNICA CHWYTU	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ZAKRES ROBOCZY	ŚREDNICA TRZPIENIA
2061-6	6	6	100	6	20	5
2061-8	8	8	100	8	25	7
2061-10	10	10	100	10	25	9
2061-12	12	12	100	12	40	11
2061-14	14	14	125	14	50	13
2061-16	16	16	125	16	50	14
2061-18	18	18	125	18	50	16
2061-20	20	20	150	20	65	18
2061-25	25	25	150	25	65	23