

Frez do grawerowania 3D



Opis:

2 ostrzowy frez do grawerowania przestrzennego posiada wlutowane wkłady węglkowe, dostępny jest w wersjach o różnym kącie wierzchołkowym od 90 do 150 stopni.

Zastosowanie:

Zwykle wykorzystywany przy projektach wykonanych w oprogramowaniu generującym trójwymiarową ścieżkę narzędzia.

Wymiary [mm]

NR KATALOGOWY	KĄT ROZWARCIA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ŚREDNICA CHWYTU
150-3D-6	150°	32	50	6
150-3D-8	150°	32	50	8
140-3D-6	140°	32	50	6
140-3D-8	140°	32	50	8
130-3D-6	130°	32	50	6
130-3D-8	130°	32	50	8
120-3D-6	120°	32	50	6
120-3D-8	120°	32	50	8
110-3D-6	110°	32	50	6
110-3D-8	110°	32	50	8
100-3D-6	100°	32	50	6
100-3D-8	100°	32	50	8
90-3D-6	90°	32	50	6
90-3D-8	90°	32	50	8

Wymiary w calach

NR KATALOGOWY	KĄT ROZWARCIA	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ŚREDNICA CHWYTU
150-3D	150°	1.25	2	1/4
140-3D	140°	1.25	2	1/4
130-3D	130°	1.25	2	1/4
120-3D	120°	1.25	2	1/4
110-3D	110°	1.25	2	1/4
100-3D	100°	1.25	2	1/4
90-3D	90°	1.25	2	1/4